

ZIC X5000 10W-40

ОПИСАНИЕ

Всесезонное высококачественное синтетическое моторное масло с лучшими эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей всех типов, в том числе оборудованных системами турбонаддува и двигателей новейших конструкций.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE и сбалансированного пакета высококачественных присадок от ведущих мировых производителей.

Адаптировано к дизельному топливу действующих российских стандартов.

Прежнее название – ZIC 5000 10W-40.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

Для дизельных двигателей большого объема коммерческого транспорта (грузовики, автобусы)

API CI-4, ACEA E7 (E5/E3), JASO DH-1

Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2, Mack EO-M/EO-M Plus, Cummins 20072/20077

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	10W-40	SAE J 300
Плотность при 15°C, г/см ³	0,8507	ASTM D 1298
Кин. вязкость при 40°C, мм ² /с	92,75	ASTM D 445
Кин. вязкость при 100°C, мм ² /с	14,75	ASTM D 445
Индекс вязкости	166	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	240	ASTM D 92
Температура застывания, °C	-37,5	ASTM D 97
Щелочное число, мг КОН/г	9,62	ASTM D 2896

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев.

Класс пожароопасности: IV.